

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Laboratorní centrifuga umožňuje rychlé a efektivní oddělení pevných částic z roztoku pomocí odstředivé síly. Urychluje proces sedimentace a často slouží jako náhrada zdoluhavé filtrace vzorků.

- Univerzální verze s možností výměny adaptérů pro různé velké nádoby
- Možnost centrifugace velkých objemů, min. 85 ml.
- Možnost nastavení otáček minimálně od 3000/min
- Možnost dlouhé centrifugace, min. 60 minut
- Paměť pro ukládání programů
- Blokování uzávěru víka během odstředování
- Chlazení s plynulým nastavením teploty
- Napojení na běžné elektrické rozvody 230V/50Hz
- Přístroj s hmotností a rozměry vhodnými pro umístění na laboratorní stůl
- Automatický přepočítání otáček na odstředivou sílu (g)
- Rotor úhlový pro min. 6 x 85 ml kyvety a nádoby 10 ml včetně adaptérů
- Sada nádobek o objemu 10 ml a 85 ml, minimálně 100 ks od každé velikosti (tj. 100 + 100 ks)
- Sada adaptérů pro poptávané velikosti nádobek včetně veškerých součástí (víčka, inserty atd.)
- Sada náhradních součástí adaptérů (např. insertů) v množství odpovídajícím počtu pozic v rotoru